



HUSQVARNA R 214TC

Výkonný rider, vybavený dvouválcovým motorem s vysokým točivým momentem a žacím ústrojím Combi 94 cm, který nabízí prvotřídní sečení s mulčováním (BioClip®) a zadním výhozem posečené trávy. Práci usnadňují hydrostatická převodovka poháněná pedálem, snadno přístupné ovládací prvky a automatické spouštění žacích nožů. Rider je dobrou volbou pro vlastníky nemovitostí a pozemků, kteří vyžadují mimořádně vysokou účinnost, snadné použití, vynikající manévrovatelnost a skutečně příjemnou jízdu. Při koupi tohoto produktu dostanete v průběhu trvání letní akce (19. 6. – 7. 8. 2019) zdarma akumulátorový plotostřih 115iHD45 včetně akumulátoru BLi10 a nabíječky QC80. V rámci jarní akce od 11. 3. 2020 do 17. 6. 2020 je k tomuto výrobku poskytnut jako bonus akumulátorový vyžinač 115 iL - kit (967098804) zdarma.



Servisní poloha

Servisní poloha žacího ústrojí usnadňuje čištění a údržbu.



Všestranné použití

Široká nabídka žacích ústrojí a příslušenství vám umožňuje univerzální využití rideru v průběhu celého roku.

BioClip® (mulčování)

Funkce BioClip® (mulčování) zaručuje perfektní vzhled trávníku na často sečených plochách. Posečená tráva je rozsekána na malé kousky, které se velmi rychle rozkládají a mění se tak na přírodní hnojivo.



Startování otočením klíčku

Snadné spouštění za jakýchkoli povětrnostních podmínek. Není třeba sytiče, jen otočíte klíčkem a můžete jet.



FEATURES

- Režim sečení BioClip® pro často sečené travnaté plochy
 - Příslušenství pro univerzální využití v průběhu celého roku
 - Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústrojí
 - Startování otočením klíčku
 - Žací ústrojí Combi
 - Automatické zapínání žacích nožů
 - Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
 - Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci
 - Snadno dosažitelná odkládací přihrádka
- Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení
 - Počítadlo provozních hodin
 - Držák na láhev
 - Minimální neposečený kruh díky kloubovému řízení
 - Pohodlné sedadlo řidiče
 - Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy
 - Motor umístěný za řidičem pro lepší výhled na pracovní plochu
 - Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu
 - Vpředu zavěšené žací ústrojí pro optimální dostupnost

Technical specifications	
ÚDAJE O BATERII	
Kapacita baterie, Ah	24 Ah
Výrobce baterie	Global
Celková hmotnost baterie	7.2 kg
Typ baterie	Olovo-kyselinová
Napětí baterie	12 V
Počet baterií	1 ks
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	308000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	244000 g
Základní stroj, výška, cm	107 cm
Základní stroj, délka, cm	223 cm
Základní stroj, šířka, cm	100 cm
Polohy pro nastavení výšky sečení	10
Šířka záběru, cm	94 cm
Světlá výška od země, mm	105 mm
Hrubá tažná hmotnost	110 kg
Rozměry pneumatiky, přední	170/60–8
Rozměry pneumatiky, zadní	170/60–8
Hmotnost, kg	244 kg
Rozvor, cm	88.7 cm
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdvihový objem válce	656 cm³
Počet válců	2
Elektrický start	Ano
Chlazení motoru	Vzduchem
Typ mazání motoru	Plně tlakové
Název motoru	Intek V-Twin
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Zapalovací svíčka	EMS X, Champion XC92YC
VYBAVENÍ	
Typ vzduchového filtru	Dvouprvkový
Přední kola v kuličkových ložiscích	Ano
Zapínání žacích nožů	Automatické
Počet žacích nožů	3 ks
Typ žacího ústrojí	Combi
Pojezd	Ovládaný pedálem
Sklopné sedadlo	Ano
Typ konstrukce rámu	Skříňový rám
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ano
Výrobce sedadla	SEAT
HUS Garden Serie	200-serie
Technická platforma	R 200-series
Rozvor, cm	88.7 cm
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Typ mazání motoru	Plně tlakové
Spotřeba paliva	47 l g/kWh
Objem palivové nádrže, litry	12 l
Zdroj energie	Benzin
Množství oleje, litry	1.9 l
Olejový filtr	Ano
Typ oleje	SAE10W30
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	83 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Vibrace sedadla, m/s²	0.7 m/s²
Vibrace volantu, m/s²	2.5 m/s²

Technical specifications	
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)	
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)	830 g/kWh
BALENÍ	
Výška balení	980 mm
Délka balení	2310 mm
Objem balení	2535.46 dm³
Objem balení	2.536 m³
Šířka balení	1120 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1