



HUSQVARNA R 216T AWD

Rider s pohonem všech kol a dvouválcovým motorem s vysokým točivým momentem, se kterým dosáhnete skvělých výsledků i v náročnějším terénu. Snadno se ovládá a poskytne vám požitek z jízdy díky výborné manévrovatelnosti. Kloubové řízení umožňuje projet i ty nejprudší zatáčky. Rider se lehce startuje pouhým otočením klíče. Je vybaven LED reflektory pro práci ve tmě. V rámci jarní akce od 11. 3. 2020 do 17. 6. 2020 je k tomuto výrobku poskytnut jako bonus akumulátorový vyžinač 115 iL - kit (967098804) zdarma.



Startování otočením klíčku

Snadné spouštění za jakýchkoli povětrnostních podmínek. Není třeba sytiče, jen otočíte klíčkem a můžete jet.



Kloubové řízení

Unikátní kloubové řízení umožňuje, aby se zadní kola dostala pod stroj. Výsledkem je vynikající manévrovatelnost s minimálním poloměrem otáčení při plném záběru volantem.

Pohon všech kol

Pohon všech kol zajišťuje výbornou trakci na nerovném, vlhkém a kluzkém terénu a na svazích. Funkce AWD automaticky koriguje záběr na všechna čtyři kola s ohledem na situaci a stav povrchu.



Nastavitelný volant

Pro lepší pohodlí a ergonomii lze pomocí teleskopického sloupku řízení upravit výšku volantu.



FEATURES

- Pohon na všechna kola zajišťuje trakci na jakémkoliv povrchu
- Minimální neposečený kruh díky kloubovému řízení
- Startování otočením klíčku
- Výškově nastavitelný volant
- Osvětluji o více než 50 % větší plochu ve srovnání s tradičními žárovkami.
- Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústrojí
- Žací ústrojí Combi
- Počítadlo provozních hodin
- Režim sečení BioClip® pro často sečené travnaté plochy
- Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
- Pohodlné sedadlo řidiče
- Vpředu zavěšené žací ústrojí
- Automatické zapínání žacích nožů
- Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy
- Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení
- Motor umístěný za řidičem pro lepší výhled na pracovní plochu
- Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu
- Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci
- Snadná kontrola hladiny díky průhledné palivové nádrži
- Víčko palivové nádrže na povrchu pro snadné tankování
- Držák na láhev
- Snadno dosažitelná odkládací přihrádka
- Rychlá a snadná údržba díky odklápěcí kapotě motoru
- Žací ústrojí s třemi noži
- Příslušenství pro univerzální využití v průběhu celého roku

Technical specifications	
ÚDAJE O BATERII	
Kapacita baterie, Ah	24 Ah
Výrobce baterie	Global
Celková hmotnost baterie	5.4 kg
Typ baterie	Olovo-kyselinová
Napětí baterie	12 V
Článků v baterii	6
Počet baterií	1 ks
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	289500 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	226000 g
Základní stroj, výška, cm	112 cm
Základní stroj, délka, cm	196 cm
Základní stroj, šířka, cm	88.3 cm
Nastavení výšky sečení	Notch
Rozměry pneumatiky, přední	170/60–8
Rozměry pneumatiky, zadní	170/60–8
Hmotnost, kg	226 kg
Rozvor, cm	88.7 cm
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdvihový objem válce	656 cm³
Počet válců	2
Elektrický start	Ano
Chlazení motoru	Vzduchem
Typ mazání motoru	Plně tlakové
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Motor/engine model	INTEK 7160 Twin EFM
Zapalovací svíčka	EMS X. Champion XC92YC
VYBAVENÍ	
Typ vzduchového filtru	Kazeta
Náhon na všechna kola (AWD)	Ano
Zapínání žacích nožů	Automatické
Počet žacích nožů	3 ks
Pojezd	Ovládaný pedálem
Systém pohonu	Pohon všech kol
Sklopné sedadlo	Ano
Typ konstrukce rámu	Skříňový rám
Výrobce sedadla	SEAT
HUS Garden Serie	200-serie
Servisní poloha	Ano
Technická platforma	R 200-series
Rozvor, cm	88.7 cm
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Typ mazání motoru	Plně tlakové
Spotřeba paliva	471 g/kWh
Objem palivové nádrže, litry	12 l
Zdroj energie	Benzin
Olejový filtr	Ano
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	99 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	98 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	84 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	

Technical specifications	
Vibrace sedadla, m/s ²	0.7 m/s ²
Vibrace volantu, m/s ²	2.5 m/s ²
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)	
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)	830 g/kWh
BALENÍ	
Výška balení	1330 mm
Délka balení	2310 mm
Objem balení	2535.45 dm ³
Objem balení	2.535 m ³
Šířka balení	1120 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1